

PRESTANDEDEKLARATION**enligt Bilaga III av (EU) Regel Nr. 305/2011 (Byggproduktförordningen)****Nr . CE-2018-003**


- 1.) Produkt typens unika identifikationskod:
Trallskruv C4
- 2.) Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
typ-, och serienummer är markerat på förpackningen
- 3.) Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
Träbyggnadsskruv
- 4.) Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs artikel 11.5:
EJOT Sverige AB, Box 9013 70009 Örebro
- 5.) I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Inte relevant
- 6.) Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
- 7.) För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
EN 14592:2008+A1 2012 Initial typprovning (ITT) genomförd av Strojirensky Zkusebni Ustav (anmält organ 1015) med rapport 30-14184/1-3/JZ
- 8.) För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
Inte relevant
- 9.) Angiven prestanda :

Väsentliga egenskaper	Prestanda			Harmoniserande teknisk specifikation
	4,2	4,5	4,8	
Flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	4200	4200	6500	EN14592:2008+A1 2012 Tabell ZA.1
Utdragshållfasthet* $f_{ax,k}$ [N/mm ²]	11,5	12,2	11,3	
Genomdragshållfasthet* $f_{head,k}$ [N/mm ²]	23,5	24,0	22,0	
Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ [N/mm ²] $F_{tens,k}$ [kN]	900 6,0	950 6,0	1000 8,5	
Indrivningsmoment** $F_{tor,k}/R_{tor,k} \geq 1,5$	>1,5	>1,5	>1,5	
Tålighet (korrosion)	min 15um Zn/Al; Klimatklass 3			EN 1995-1-1

* virkesdensitet 350kg/m³** virkesdensitet 450kg/m³

- 10.) Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Fredrik Sävhammar, Chief Technical Officer
(namn och funktion)Örebro 20220817
(plats and datum)
(signatur)